

1. Tæknilegar upplýsingar

Lýsing kröfur				Krafa	Uppfyllt	TILVÍSUN
Lýsing kröfur	Já	Nei	Slökkvilið Hornafjarðar	Já	Nei.	Tilvísun

1.2. Almenn tæknilegar upplýsingar

- 1 Bjóðandi leggur til bifreið
 - 2 Sjálfsilparu 9 gíra Tonic, -4x4 með ályfbyggingu.
 - 3 Leyfilegur hámarksþyngd 5500 kg.
 - 4 Vél 2,0 Diesel Euro 6 190 hö og tog 450 Nm
 - 5 Öryggiskerfi ABS, ESP, EBC, EBD, TCS, HBA.
 - 6 Lengd 6.65 m
 - 7 Breidd 2.6 m
 - 8 Hæð 2.1 m
- MERCEDES-BENS 519

Lýsing kröfur
Slökkvilið Hornafjarðar

Lýsing kröfur já Nei

2.1. Mannskapshús.

- 1 Venjulegt Mercedes-Bens fjölgurra dyra hús og farþegar 2+4.
- 2 Sæti klædd vistvænu leðri.
- 3 Rafdrifnar rúður í framrými.
- 4 Sjálfvirk loftkæling Thermotronic
- 5 Miðstöð til upphitunar húss og vélar
- 6 Fjölnotastrýri
- 7 Bíltölva
- 8 Útvarp með SD,USB og Bluetooth
- 9 Leslampa.
- 10 Samlæsingarkerfi og fjórir lykklar skulu fylgja bifreiðinni
- 11 Handföngsstöng á milli sæta fram og aftur í.
- 12 Innrétting skla vera með geymsluhófi á milli sæta með 220W rafmagnstengil með USB úrtaki.
- 13 Tilboðsgjafi skla leggja fram tillögur og lýsingu á mögulegum útfærslum á innréttingum
- 14 Rafmagnstengill með USB tengi í

Lýsing kröfur
Slökkvilið Hornafjarðar

Lýsing kröfur Já Nei

3.1 Yfirbygging

- 1 Ályfirbygging með álrómmum sem eru soðnir saman með millirómmum
- 2 Hliðarplötur og þak úr áli.
- 3 Innri klæning er eingöngu úr áli
- 4 5 skápar í efri hluta yfirbyggingar
- 5 4 skápar í neðri hluta yfirbyggingar
- 6 Hlera fyrir neðri skápa má nota sem á stígpalla sem auðveldar aðgengi að efri hluta yfirbyggingar.
- 7 Hæðarstillinlegar hillur fyrir búnað.
- 8 LED ljós inni í öllum skáðum.
- 9 Þak yfirbyggingar er um leið vinnupallur með hálkuvörn og LED vinnulýsingu.
- 10 LED Vinnuljós á hliðum ökutækisins, mannskaps á hsi og yfirbyggingu allst 7 stk.
- 12 Ryk-og vinþéttar rennihúðir úr áli með hurðaslám,- upprennifjöðrum og læsanlegar.
- 13 Krómhúðaður þakstigi og þreppin með hálkuvörn.
- 14 Krómhúðað þakhandrið að aftan.
- 15 LED ljós að framan
- 16 Halogen þokuljós með beygjuljósum
- 17 Rafmagnsfellanlegir og stillanlegir speglar með bláum blikkljósum
- 18 Á þaki LED blikkljósbar og LED kastari fyrir framan.
- 19 Sett af LED blikkljósum í grillinu og á hliðum yfirbyggingar
- 20 Sett af HALO BLITZ ljósum á afturhlið (stöðuljós + flass). LED Blátt blikkljós er á afturhlið
- 21 Sírena 150W með mismunandi tónum. 150W Hátalari. Hún skal tengt flaut bifreiðarinnar þannig að mögulegt sé að skipta um á milli tóna
- 22 Endurskinsmerki á öllum hliðum ökutækis
- 23 Merking með auðkenningareiningum

Lýsing kröfur

Slökkvilið Hornafjarðar

Lýsing kröfur Já Nei

4.1 dælubúnaður

- 1 One Seven OS-900 TeC en þessi gerð er gerð fyrir minni bíla
- 2 Sjálfstæð með bensínvél og loftþjöppu
- 3 Þjappan gefur 780 l/mín við 8 bör
- 4 Afkastageta með froðublöndu 900 l/mín. Blöndunarhlutfall 0,2 til 2%.
- 5 Stýribúnaður er í 4,3“ skjá með öllum aðgerðum
- 6 Eitt Inntak og úttak 1,5“. Þyngd 220 kg. Stærð L 1030 x B650 x H800mm.

- 7 Eða sæmbærinlegan

Lýsing kröfur
Slökkvilið Hornafjarðar

Lýsing kröfur Já Nei

5.1 Vatns og froðukerfi

- 1 Vatnstankur 1000 lítra úr tæringarþolnum efnum með vatnshæðarmæli
- 2 Froðutankur 100 lítra úr tæringarþolnum efnum með froðumagnmæli
- 3 Miðstöð í yfirbyggingu (staðsett í dælurými
- 4 Áfillingarstútur sem hæfi þessum tank,- bjóðandi útfærir hann eins hentugnan og hægt er.

Lýsing kröfur

Stökkvilið Hornafjarðar

Lýsing kröfur

Já

Nei

6.1 Búnaður

- 1 Rafdrifið spil með toggetu upp á tæp 6 tonn (5897 kg), stjórnað með snúrutengdri fjarstýringu og þráðlausri viðbótarfjarstýringu í kassa framan á ökutækinu
- 2 Hlífðargrind krómhúðuð, með langdrægum LED ljóskösturum og stöðuljósum
- 3 Loftdrifið ljósamastur með stýribúnaði í skáp í yfirbyggingu. LED flóðljós 2 x 180W
- 4 Tenging fyrir húsarafmagn 230V/50Hz til hleðslu á geymum
- 5 Sjálfvirkur vaktari 12V DC hleðslutæki

Lýsing kröfur
Slökkvilið Hornafjarðar

Lýsing kröfur Já Nei

7.1 Almennt

- 1 Litur bifreiðar og yfirbyggingar skal vera rauður, RAL 3000. Ekki svart í kringum glugga
- 2 Þjóðandi skal vísa í kaupendur sem hafa reynslu af búnað sem boðin er, þar með talið:
A-Slökkvilibifreiðina, alment
B- ONE seven búnað

7.2 Merking

- 1 Bifreiðin skal vera með Battenburg öryggismerkingum, endurskini allan hringinn. sjá mynd)
Rauðir og gulir feringar á hliðum bifreiðanna (húsi, yfirbyggingu og hurðum á yfirbyggingu) og skálínur að aftan. Battenburg merking skal vera neðan við skápa á yfirbyggingu (sambærilegt Battenburg merking skal vera neðan við skápa á yfirbyggingu (sambærilegt



112

- 2 Merki slökkviliðsins og nafnið stafað (Slökkvilið Hornafjarðar) Á fremstu skápa yfirbyggingar. Kallnúmer bíls 75 -231 á báðar frambrettum.
- 3 Battenburg merkingar skulu vera samkvæmt ISTE staðli. Efnið sem nota heitir ORALITE VC 612 Flexbright. 012 RED Reflective og fluorscent lime Reflective og skal þola háprýstipvott, sápu og tjórupvott.

7.3 Handbækur

- 1 Handbækur skulu fylgja bifreiðunum, bæði um bifreiðarnar og allan búnað þeirra. Handbækurnar skulu vera á íslensku eða ensku. Öll gögn þessi einnig afhendast á stafrænuformi.
- 2 Viðhaldsbækur, leiðbeiningar um viðhald skulu fylgja bifreiðunum, bæði um bifreiðarnar og allan búnað þeirra. Þær skulu vera á íslensku eða ensku. Öll þessi gögn skulu einnig afhendast á stafrænu formi

7.4 Þjálfun

- 1 Innifalið í verði skal vera að seljandi sjá um þjálfun í notkun bifreiðanna hjá kaupanda. Þjálfun skal innihalda að lágmarki þjálfun fyrir fjóra starfsmenn kaupanda meðal annars í notkun á:
A-ONE-Seven kerfi
B- Öðrum búnaði bílsins
- 2 Framleiðandi skal gera nákvæmar prófanir á ökutæki, aukabúnaði og yfirbyggingu samkvæmt ýtrustu kröfum og vottunum. Ef upp kemur vandamál skal það lagað fyrir afhendingu til seljanda.

7.5 Breitingar á samningstímanum

- 1 Tæknibreytingar á samningstíma. Komi fram á smíðatíma róttækar breytingar á búnaði eða tækni er SH vildi taka upp er gert ráð fyrir að hægt verði að semja um slíkar breytingar á smíðatímanum.
- 2 Framleiðandi skal gera verkáætlun sem hann afhendir kaupanda, einnig ber honum að láta vita ef til tafa eða breytinga kemur og fá samþykki kaupanda.

7.6 Greiðsla

- 1 Bifreiðin greiðist að fullu við afhendingu.